

# Comfora

FTXP-M / RXP-M



Diszkrét, oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel

- › Extra csendes működés akár 19 dBA értékig.
- › Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárholnan szabályozhatja a berendezést és követheti az energiafogyasztást.
- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriőrbe jól illik.
- › A száraz program lehetővé teszi a páratartalom csökkentését, a helyiség hőmérsékletének változása nélkül.
- › A légtisztítással eltávolítható az allergének 97%-a, így semmi egyebet, csak a tiszta levegőt szívjuk be.
- › 3D légáramlás.
- › Ezüst allergén szűrő.
- › Kis helyigényű, modern kialakítású oldalfali dizájn; kis mérete miatt ideális felújításoknál ajtó feletti elhelyezésre is

**BLUEVOLUTION**



Energiabesorolás (akár)

A++

Diszkrét, oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel



(opció)



| Hatékonysági adatok                         |                       |                        | FTXP + RXP  | 20M + 20M   | 25M + 25M   | 35M + 35M   | 50M + 50M   | 60M + 60M   | 71M + 71M |
|---|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Hűtési teljesítmény                         | Min./Névl./Max.       | kW                     | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |           |
| Fűtési teljesítmény                         | Min./Névl./Max.       | kW                     | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |           |
| Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint) | Hűtés                 | Energiacímke           |             |             |             | A++         |             |             | A++       |
|   |                       | Névl. teljesítmény     | kW          | 2,00        | 2,50        | 3,50        | 5,00        | 6,00        | 7,10      |
|   |                       | SEER                   |             | 6,79        | 6,92        | 6,62        | 7,30        | 6,82        | 6,20      |
|   | Fűtés (átlagos klíma) | Éves energiafogyasztás | kWh         | 103         | 126         | 185         | 240         | 308         | 401       |
|   |                       | Energiacímke           |             |             | A++         |             |             | A+          | A+        |
|   |                       | Névl. teljesítmény     | kW          | 2,50        | 3,00        | 4,00        | 6,00        | 7,00        | 8,20      |
| SCOP/A                                      |                       | 4,65                   | 4,61        | 4,64        | 4,10        | 4,01        |             |             |           |
| Éves energiafogyasztás                      | kWh                   | 662                    | 729         | 845         | 1.463       | 1.639       | 2.166       |             |           |

| Műszaki adatok – Beltéri egység |            |                          | FTXP | 20M                               | 25M      | 35M      | 50M         | 60M      | 71M      |
|---------------------------------|------------|--------------------------|------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Méret                           | Berendezés | Mag. x Szél. x Mély.     | mm   | 286x770x225                       |          |          | 295x990x263 |          |          |
| Légszűrő                        | Típus      |                          |      | Kivehető / mosható / penészbiztos |          |          |             |          |          |
| Hangnyomás szint                | Hűtés      | Mag./Alacs./Csendes üzem | dBa  | 39/25/20                          | 40/26/20 | 43/27/20 | 43/34/31    | 45/36/33 | 46/37/34 |
|                                 | Fűtés      | Mag./Alacs./Csendes üzem | dBa  | 39/28/21                          | 40/28/21 | 40/29/21 | 42/33/30    | 44/35/32 | 45/36/33 |

| Műszaki adatok – Kültéri egység |                                   |                                  | RXP  | 20M                | 25M | 35M | 50M                | 60M                | 71M                |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Méret                           | Berendezés                        | Mag. x Szél. x Mély.             | mm   | 550x658x275        |     |     | 734x870x373        |                    |                    |
| Hangnyomás szint                | Hűtés                             | Magas                            | dBa  | 46                 | 46  | 48  | 47                 | 49                 | 52                 |
|                                 | Fűtés                             | Magas                            | dBa  | 47                 | 47  | 48  | 49                 | 49                 | 52                 |
| Működési tartomány              | Hűtés                             | Környezeti Min.–Max.             | °CDB | -10~46             |     |     |                    |                    |                    |
|                                 | Fűtés                             | Környezeti Min.–Max.             | °CWB | -15~18             |     |     |                    |                    |                    |
| Hűtőközeg                       | Típus / Töltet / GWP              | Töltet: kg / TCO <sub>2</sub> eq |      | R-32/0,76/0,52/675 |     |     | R-32/1,40/0,95/675 | R-32/1,45/0,98/675 | R-32/1,15/0,78/675 |
| Csővezeték csatlakozásai        | Csővezeték hossza                 | K.E. – B.E. Max.                 | m    | 15                 |     |     | 30                 |                    |                    |
|                                 | Szintkülönbség                    | B.E. – K.E. Max.                 | m    | 12                 |     |     | 20                 |                    |                    |
| Áramfelvétel – 50 Hz            | Biztosíték maximális mérete (MFA) | A                                |      | 16                 |     |     | 20                 |                    |                    |

(1) Az FTXP-M ezüst allergén eltávolító szűrőt és légtisztító szűrőt, valamint titánium-apatit szagtalanító szűrőt is tartalmaz.



Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020. április



A Daikin Europe NV, a légkondicionálók (AC), a fagyvédőhűtők (LCP), a légtisztító egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtovább értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe NV. vállalatot illeti.

FTXP-M Terméklap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.